



PermaWood S

ochranný systém na savé materiály - dřevo

Přípravek přesvědčivý svoji kvalitou, funkcí, snadnou aplikovatelností a trvanlivostí.

PermaWood na savé materiály - dřevo je výrobek zcela průhledný, který nijak nemění vzhled povrchu.

Po uschnutí je nelepivý, umožňuje vzdušnou prodyšnost podkladu a zároveň se zlepšuje jeho tepelná ochrana. Na nanesené vrstvě zabraňuje růstu mechů a řas. Je prodyšný, paropropustný, dokonale kryje povrch. Chrání před škodlivými vlivy UV záření, působí také jako ochrana proti vodě a látkám jako jsou oleje, kyseliny moč atd.

- způsob nanášení

Ošetřovaná plocha dřeva musí být před aplikací čistá, suchá a zcela zbavená mastnoty. Přípravek se nanáší stříkáním, rozprašovačem nebo stříkácí pistolí cca 25 – 200 ml/m² tak, aby byl celý ošetřovaný povrch pokryt tenkým vlhkým filmem.

Tato spotřeba je závislá od nasákavosti ošetřovaného povrchu.

První účinky se projeví za cca 1 hod. od aplikace, plná účinnost pak nastává po 24 hod. od aplikace, kdy dojde k samouspořádání jednotlivých vrstev.

- oblast použití

Aplikovatelný na savé materiály – dřevo jak v interiéru, tak v exteriéru.



Díky jednoduchému nanášení a perfektním účinkům dosáhnete vynikající ochrany dřeva.